

Produktdatenblatt

Artikelnr. 96.233.3030.1

Konfektionierte Leitung RST20i3K1BS 25 30SW

RST 20i3/2 Verlängerungsleitung Buchse - Stecker, 3-polig, konfektioniert mit Schrumpfschlauch, Anwendung 250V, 20A, Leitungstyp H07RN-F, Länge 3,0m, Leiterquerschnitt 2,5mm², Kodierfarbe schwarz



| | |
|----------------|---------------|
| Artikelnr. | 96.233.3030.1 |
| EAN | 4015573760646 |
| Bestelleinheit | 1 Stück |

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Bemessungsstrom | 20 A |
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Mechanische Kodierung Code | Code 0 |
| Durchgangswiderstand | 3 mOhm |
| Verriegelbar | ja |
| Farbe der Codierung / Kontakteinsatz | schwarz |
| Polkennzeichnung | L, N, PE |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz |

Ausführung

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Bauart | Schrumpfschlauch |
| Leiter-Nennquerschnitt | 2,5 mm ² |
| Schutzart (IP) | IP66/68 (3m;2h) |
| Typ der Leitung | H07RN-F |
| Farbe der Leitung | schwarz |
| Leitungsdurchmesser | 11,6 mm |
| Leistungsart | Buchse - Stecker |
| Art der konfektionierten Leitung | Verlängerungsleitung |
| Ausführung Seite 1 | Buchse |
| Ausführung Seite 2 | Stecker |

Werkstoff

| | |
|--|------------|
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
| Halogenfrei | nein |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit | 60 °C |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Brandlast | 0,169 kWh |

Abmessungen

| | |
|-------------|-----|
| Gesamtlänge | 3 m |
|-------------|-----|

Klassifikation

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.1 | 27440604 |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 5.0 | EC002587 |
| ETIM 4.0 | EC002587 |

Technische Zeichnungen

Buchenteil, Farbe .1/.0
female connector, colour .1/.0

Stecker, Farbe .1/.0
male connector, colour .1/.0

Kabel H07RN-F 3G2.5 SW
cable H07RN-F 3G2.5 block

Verriegelung, Farbe .1/.3
locking, colour .1/.3

Ø25, ca. 82, ca. 93, 143mm, Ø52

2,5" max 20A V02 XEM 5*2

2,5" max 20A V02 XEM 5*2

2,5" max 20A V02 XEM 5*2

U* M 2:1, N, PE, L, P*

U* M 2:1, N, PE, L, P*

Farbe/color: schwarz/black, lichtgrau/light grey, betongrau/concrete grey

Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) Type: RST2013K1BS 25 10SW, RST2013K1BS 25 10GL, RST2013K1BS 25 X12SW, RST2013K1BS 25 X12GL

96.233.XX30.1 XX in dr-Schritten 96.233.1030.1 = 10dr/L= 1000mm
 96.233.XX30.0 XX in dr-steps 96.233.1030.0
 U6.233.XX30.1 XX in m-Schritten U6.233.1230.1 = 12 m/L=12000mm
 U6.233.XX30.0 XX in m-steps U6.233.1230.0

Teil-Nr. L: 96.233.0430.0 01K 0

weitere Daten siehe Katalog